

江苏白色停车场道闸杆

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：373

PBL1000系列直流无刷道闸参数：主机外形尺寸330*265*980（单位mm）工作环境参数电源AC 220V±10% 50/60HZ/DC24V/10A额定功率100W/200W机芯及控制器工作温度：-25℃ / +75℃工作湿度≤90%RH遥控频率433MHZ学习码，遥控距离：≤30米，**多**配10个遥控码起落杆时间杆长6米≥杆长≥2米，起杆速度1—6秒可无极调节机芯机芯为三级齿轮+曲臂连杆结构电机转子线材质：纯铜一体化模具设计的三级齿轮减速机加曲臂连杆机构，机芯简洁合理，安装和维护更方便。闸杆八角杆，截面尺寸86*45*1.0mm机箱冷轧钢板，钣金厚度T=2mm表面喷粉净重45KG防护等级IP54包装尺寸(W*D*H)430*375*1100单位mm漏电电流漏电电流≤2mA绝缘电阻正常条件下，电机动力线路绝缘电阻≥1MΩ（兆欧）接地电阻交流工作接地电阻≤0.1Ω使用寿命≥100万次开、关闸DPR1000-LV3系列是车牌识别智能终端。江苏白色停车场道闸杆

车牌识别智能终端LPR6500M-LV3系列：

视频压缩标准H.264/H.265/MJPEG;视频分辨

率640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296压缩输出码率512Kbps~5000Kbps帧率1~25帧,默认25帧（默认1280*720）识别像素大小50/500pixelSD卡（TF卡）默认出货不带SD卡（TF卡），客户可自行根据需要加入车辆捕获率≥99.9%准确率≥99.8%（典型车牌）单车牌识别时间≤150ms适应车速范围0/40km/h识别角度俯视角≤70°，侧视角≤50°触发方式类型地感线圈触发、视频流触发、混合触发，标准产品以视频触发为主算法普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新**、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌（另行评估）等支持软件ZKTecoParking/2.7.2.7和102.4及以上版本）智慧云停车支付平台 万傲瑞达停车模块(版本号V6000 2.1.1及以上) 天津语言播报停车场安装LPR8500系列真人语音播报，人性化的语音提示。

车牌识别智能终端DPR1000-LV3系列熵基科技车牌识别系统结合多年行业实际应用经验,为满足纯车牌识别应用环境,方便工程商安装调试而精心研制,该产品采用车牌识别摄像机、控制板、显示屏、补光灯等模块一体化的结构设计，配合熵基科技智慧停车管理软件及平台使用，适用于各类**社区、商业广场、机场、酒店、产业园区等不同场景的停车场出入口管理应用需求。

特点：支持各类电子支付（微信、支付宝、银联无感支付）灵活多样的收费规则设置，满足不同场景需求支持ZKTecoParking停车系统+智慧停车云支付平台和万傲瑞达CS+BS架构，两种方式灵活选择300万高清镜头，综合识别率达99 %高性能处理器，运行速度更快，识别效果更佳内部布局简洁，钣金件简化设计，线路规划更加整齐外观结构结实，全部磨具化制造，表面特殊工艺处理，

经久耐用四行显示屏，显示内容更加***

车牌识别智能终端DPR1000-LV3系列

辅助相机视频压缩标准H.264/H.265/MJPEG;视频分辨

率640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296压缩输出码率512Kbps~5000Kbps帧率1~25帧, 默认25帧(默认1280*720) 识别像素大小50~500pixelSD卡(TF卡) 默认出货不带SD卡(TF卡), 客户可自行根据需要加入车辆捕获率≥99.9%准确率≥99.8%(典型车牌) 单车牌识别时间≤150ms适应车速范围0~40km/h识别角度俯视角≤70°, 侧视角≤50° 触发方式类型地感线圈触发、视频流触发、混合触发, 标准产品以视频触发为主算法普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新军、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌(另行定制)等 LPR1000系列采用模具规模化制造, 表面特殊处理, 经久耐用。

车牌识别一体机LPR8800系列:

参数钣金材质**度碳钢板材, 钣金厚度: 门体 1.2~1.5mm 机箱1.5mm箱体防水等级IP54颜色外观熵基科技品牌灰色电源电压AC 220V 50Hz 外表工艺喷粉烤漆功率80W工作环境温度-25℃~65℃箱体规格350*229*1300mm(含帽檐)相对湿度10%~90%, 无结露通讯方式TCP/IPLCD显示屏1080P 21.5寸高亮~1000CD/m²LCD显示屏外置补光灯功率~12W~色温~6000-6500K1.支持图片, 视频轮播、车辆信息显示、缴费二维码等功能发光角度: 30/45/60° 2.支持用户自定义显示内容照射距离: 3-20米带光控功能开启照度~30LUX LPR6500M-LV3支持ZKTecoParking系统+智慧停车云平台和万傲瑞达BS+CS模块, 两种方式灵活选择。天津语言播报停车场安装

PBL1000直杆类型为伸缩直杆, 安装调试简便, 现场可根据实际环境调整杆长。江苏白色停车场道闸杆

PBL1000系列直流无刷道闸:

基本功能1、开关闸角度 $90^{\circ} \pm 2^{\circ}$; 2、具备标准开关量输入的开、关、停接口, 可实现远程控制, 可通过小程序用手机控制; 3、具备运行自动监测, 防砸杆力度和敏感时间可自由调节, 无需增加闸机外辅助设施; 4、控制器超时保护: 当闸机运行异常而超出起落杆时间时, 闸机自动停止运行; 5、可通过无线遥控器、有线控制按钮控制道闸开、关、停。6、具备自学习功能, 具备车队计数功能。产品类型型号详细说明伸缩直杆系列道闸PBL1030L-DC道闸出厂起杆速度为3秒, 落杆速度为1-3秒(可调), 杆长4.5m(固定杆2.5m+伸缩杆2.2m)PBL1030R-DCPBL1060L-DC道闸出厂的起杆速度为6秒, 落杆速度为3-6秒(可调), 杆长6m(固定杆3.2m+伸缩杆3m)~PBL1060R-DC二栏杆系列道闸PBL1245R-DC道闸出厂的起杆速度为3-6秒(可调), 落杆速度为3-6秒(可调), 此系列型号杆长 $L \leq 4.5$ 米; PBL1245R-DC 江苏白色停车场道闸杆